

Specificatie overzicht ATS Advanced controlepanelen		
Specificaties gelden voor een firmware versie 005.005.0022 of hoger		Datum: 7-12-2009
	ATS1000A	ATS2000A
Ingangen, Gebieden, DI's en GI's:		
Standaard ingangen paneel	8	8
Maximaal aantal ingangen in systeem	32	64
Aantal ATS608 ingangen uitbreiding(en) in het paneel	1	1
Ingangen bedraad en draadloos uitbreidbaar middels DI's op databus	✓	✓
Aantal gebieden		
Aantal gebieden	4	8
Gedeeltelijk In	✓	✓
Data-interface's		
Aantal DI's	7	7
ATS 1201	✓	✓
ATS 1210	✓	✓
ATS 1234	✓	✓
ATS 1203	in ontwikkeling	in ontwikkeling
ATS 1290	in ontwikkeling	in ontwikkeling
Gebruikers-interface's		
Aantal GI's	8	8
Toegangsverlening d.m.v. GI op databus paneel	✓	✓
ATS 1115A	✓	✓
ATS 1110A	✓	✓
ATS 1197	✓	✓
ATS 1190	✓	✓
ATS 1192	✓	✓
ATS 1155	✓	✓
ATS 1151	✓	✓
Bus Accessoires en interfaces		
ATS 174x	✓	✓
ATS 1840	✓	✓
Standaard uitgangen paneel:		
OC uitgangen 1A	2	2
OC uitgangen 50mA	3	3
Optionele uitgangen systeem:		
Max. aantal uitgangen systeem	128	128
Aantal ATS626 (8-16 voudige OC-uitbreiding) in paneel	1	1
Aantal ATS1810 (4-voudige relais-uitbreiding) in paneel	2	2
Max. aantal uitgangen data-interface's	112	112
Standaard geheugen		
Totaal aantal gebruikers	50	50
Gebruikers met pincode (4 tot 10-cijferig)	50	50
Gebruikers met naam	50	50
Gebruikersgroepen	16	16
Conditie filters	64	64
Alarmgebeurtenissen in geheugen (Verplicht)	250	250
Toegangsgebeurtenissen in geheugen	250	250
Installateursgebeurtenissen in geheugen	250	250
Poorten		
Mini USB poort	✓	✓
Communicatie		
PSTN kiezer standaard onboard	✓	✓
IP Interface onboard	in ontwikkeling	in ontwikkeling
ATS7100 en ATS7120 ISDN B-kanal kiezer	✓	✓
ATS7300 GSM module	✓	✓
ATS7200 Spraakmodule (icm PSTN/ISDN/GSM)	✓	✓



Specificatie overzicht ATS Advanced controlepanelen		
Specificaties gelden voor een firmware versie 005.005.0022 of hoger		Datum: 7-12-2009
	ATS1000A	ATS2000A
Netspanning en voedingsspecificaties		
Netspanning (primaire trafo zijde)	230VAC 50Hz 31VA	230VAC 50Hz 58VA
Uitgangsspanning (secundaire trafo zijde)	20VAC	23VAC
Voedingsspanning	13,8VDC / 1A	13,8VDC / 2A
Aux stroom bij accu van 7,2 Ah	500mA	500mA
Electronisch Zekeringen 1A, Accu 2A	✓	✓
Behuizing (b x h x d)		
ATS1000A-SM (250 x 250 x 86 mm)	✓	
ATS1000A-MM (315 x 388 x 85 mm)	✓	
ATS2000A-MM (315 x 388 x 85 mm)		✓
IP waarde; IP30	✓	✓
Kleur Beige	✓	✓
Overige		
Bedrijfstemperatuur -10 tot +55°C	✓	✓
Relatieve vochtigheid 95% niet condenserend	✓	✓