



FEATURES.

The SB01 is a flexible mounting bracket for several Aritech detectors and has the following features:

- * Horizontal adjustment +45°, 0°, -45°.
- * Vertical adjustment 0°, -5°.
- * Wall- and ceiling mount.
- * Safety adjustment blocking and mounting inside the detector.
- * Complete covered wiring.
- * Throughput wiring is possible.

MOUNTING.

For ceiling mount, first mount the cover ① to the ceiling, after guiding the stripped wires, assemble the other plastic parts.

For wall mounting, first remove the knock-outs, mount plastic part ② to the wall, after that guide the stripped cable through the guidance.

Optional:

- The ST400 tamper switch can be used as ceiling and/or wall tamper.
- Two spare connector block can be ordered.

CARACTÉRISTIQUES.

La rotule de fixation SB01 est utilisable avec de multiples détecteurs Aritech et possède les caractéristiques suivantes:

- * Ajustement horizontal +45° par rapport à la position centrale.
- * Ajustement vertical 0° (vers le haut), -5° (vers le bas).
- * Montage mural (fixation par l'arrière), plafond (fixation par le dessus).
- * Blocage de sécurité du positionnement par verrouillage situé à l'intérieur du détecteur.
- * Cheminement possible du câblage à l'intérieur de la rotule.

INSTALLATION.

Pour le montage plafond fixer d'abord le couvercle ① et après avoir passé le câble dénudé, assembler les autres éléments plastiques.

Pour une installation murale, retirer l'opercule de passage de la vis de fixation arrière, puis après avoir réalisé le passage du câble dénudé (voir dessin), fixer la base ② sur le mur puis les autres éléments plastiques.

Option:

- Le switch d'autoprotection référence ST400 peut être utilisé pour les 2 types de montages.
- 2 bornes libres de potentiel peuvent également être placées dans la partie supérieure.

SB01
NF-A2P
U.F. 38
N°: 488488-02
Type 2
IP30 IK02

L.C.I.E.
Direction de la certification
Application détection intrusion
33 Av du Général Leclerc
92266 Fontenay aux Roses

EIGENSCHAPPEN.

De SB01 is een flexibele montagebeugel voor diverse Aritech detectoren en biedt u de volgende voordelen:

- * Horizontale instelling +45°, 0°, -45°.
- * Vertikale instelling 0°, -5°.
- * Wand- of plafondmontage.
- * Veilige blokkering en montage in de detector.
- * Volledig, veilig weggekerkte bedrading.
- * Doorlusbedrading mogelijk.

MONTAGE.

Voor plafondmontage plaats eerst de deksel ① tegen het plafond na het invoeren van de gestripte bedrading, assembleer vervolgens de overige delen.

Voor wandmontage verwijder eerst de knock-outs, en monteer plastic deel ② aan de wand, voer hierna de gestripte bedrading door de geleiders.

Optioneel:

- De tamper switch ST400 is leverbaar voor wand- en/of plafondmontage.
- Een konektorblokje met twee vrije klemmen is leverbaar.

FEATURES.

Das SB01 ist eine flexible Montagehalterung für verschiedene Aritech Detektoren und bietet folgende Features:

- * Horizontale Einstellmöglichkeit +45°, 0°, -45°.
- * Vertikale Einstellmöglichkeit 0°, -5°.
- * Wand- und Deckenbefestigung.
- * Sicherheitsbefestigung im Meldergehäuse.
- * Komplett verdeckte Verkabelung.
- * Kabeldurchführung möglich.

BEFESTIGUNG.

Für Deckenbefestigung, erst die Abdeckung ① an der Decke befestigen und nach der Kabeldurchführung, die anderen Kunststoffteile montieren.

Für Wandbefestigung, erst die vorgestanzten Flächen entfernen, das Plastikteil ② an der Wand befestigen und dann die Kabel an den vorgesehen Stellen durchführen.

Optional:

- Es kann ein ST400 Sabotageschalter benutzt werden um ein Abreißen von der Wand- oder Deckenmontage zu überwachen.
- Es können zwei Reserve-Anschlussklemmen-Blöcke bestellt werden.

PRESTAZIONI.

La staffa SB01 può essere utilizzata come accessorio per l'installazione di diversi sensori di movimento Aritech e presenta le seguenti caratteristiche.

- * Regolazione orizzontale +45°, 0°, -45°.
- * Regolazione verticale 0°, -5°.
- * Montaggio a parete e soffitto.
- * Sistema di blocco regolazione e montaggio interno al sensore.
- * Cablaggi completamente interni.
- * Cablaggio rapido.

INSTALLAZIONE.

Per l'installazione a soffitto, fissare prima il coperchio ① al soffitto e dopo avere inserito i cavi riassemble le altre parti in plastica.

Per l'installazione a parete, prima rimuovere i fori predisposti per l'ingresso cavi, fissate la parte ② alla parete, dopodiché inserite i fili nelle guide predisposte.

Opzione:

- Il contatto tamper ST400 può essere utilizzato sia per le installazioni a soffitto che a parete.
- E' possibile ordinare due blocchi morsetti aggiuntivi.

CARACTERISTICAS.

El SB01 es un accesorio para la instalación de determinados detectores Aritech, y tiene las siguientes características:

- * Ajuste horizontal entre +45°, 0°, -45°.
- * Ajuste vertical entre 0°, -5°.
- * Montaje en pared y en techo.
- * Ajuste de la orientación con bloqueo de seguridad.
- * Cableado del detector oculto

MONTAJE.

Para el montaje en techo, primero fijar la tapa ① al techo. Posteriormente guiar los cables, y ensamblar las otras piezas como se indica en la figura.

Para montaje en pared, fijar el soporte ② a la pared y guiar los cables hasta el detector.

Opcional:

- El microinterruptor tamper ST400 puede usarse como tamper de pared y/o techo.
- Se pueden pedir 2 clemas adicionales para conexión.